



Quality of life since 1825

Prie sienos tvirtinamas „Nautic“ 5530 unitazas

Be dangcio, „Ceramicplus“ danga

Produkto savybės

CERAMICPLUS



- Tinka montuoti su musu „Triomont“ potinkiniais remais
- „Ceramicplus“: valykite greitai ir tausodami aplinka
- Reguliuojamas 180/230 mm atstumas tarp varžtu centru

Prekės numeris

Art.nr.
GB1155300R1000

EAN
7391530063669



Informācija par iepakojumu

Ilgis: 410 mm | Plotis: 420 mm | Aukštis: 520 mm

Svars: 18 kg


Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Parduodamas nesumontuotas su musu „Triomont“ potinkiniais remais. Tvirtinama varžtais tiesiai į siena. Poveržles, tarpikliai ir veržles (M12) pridedami. Varžtai nepridedami (prie „Triomont“ potinkiniu remu). Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikiše 60 ± 2 mm. Prašome vadovautis prideta montavimo instrukcija.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Patvirtintas CE sertifikatu. Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenu standarta ir SS-EN 997 funkciju standarta. Atitinka „Saugaus vandens sistemu irengimo“ standarta.



Tehniskā informācija

- CO₂e pēdsakas: 37.47 kg
- Plovimas - vandens kiekis: 4,5/3
- Standartinės jungties matmuo: c/c 155mm sitsfāste