



Quality of life since 1825

Prie sienos tvirtinamas „Nautic“ 5530 unitazas

Dangtis su pritvirtintais laikikliais

Produkto savybės

- Lengvas valymas ir minimalistinis dizainas
- Tinka montuoti su mūsų „Triomont“ potinkiniais remais
- Reguliuojamas 180/230 mm atstumas tarp varžtu centru

Prekės numeris

Art.nr.
GB115530001020

EAN
7391530063683

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 420 mm | Plotis: 410 mm | Aukštis: 520 mm

Svars: 0

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Komplektuojamas su integruojamu bakeliu ir potinkiniu remu. Tvirtinama varžtais tiesiai į sieną. Poveržlės, tarpikliai ir veržlės (M12) pridedamos. Varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Prašome vadovautis prideta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo komplektu.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Patvirtintas CE sertifikatu. Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standartą ir SS-EN 997 funkcijų standartą. Atitinka „Saugaus vandens sistemos įrengimo“ standartą.



Tehniskā informācija

- Plovimas - vandens kiekis: 4,5/3 Dvigubas nuleidimas 4,5/3 (L)

