



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställ 7119 – för bultmontage 60 cm

Silventil

Produktegenskaper

FLEXIBELT
BULTAVSTÅND



- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Flexibelt bultmått, 280–350 mm
- Passar på vår tvättställslyft

Artikelnummer

RSK-nr.
7454972

Art-nr.
GB157119630110

EAN
7391530059648

Förpackningsinformation

Längd: 610 mm | Bredd: 210 mm | Höjd: 528 mm

Vikt: 19 kg



Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spölcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 41,66 kg