



Livskvalitet siden 1825

Nordic³ 3630 vegghengt toalett

Uten sete

Produktets funksjoner

- Hygienisk Flush med åpen spylekant for enklere rengjøring.
- Funksjonell design med skandinavisk standardmål.
- Glassert under spylekanten for enklere rengjøring. Passer til våre Triomont monteringsstativer.

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
6023682	GB113630001000	4062373759066



Informasjon om pakking

Lengde: 460 mm | Bredde: 400 mm | Høyde: 550 mm
Vekt: 17.8 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfrespring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.


Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- CO₂e fotavtrykk: 37,2 kg
- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfaste

Reservedeler



3530, 3630, 3635 yr 2015-
(Rev 1. 2020-02-17)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1a	Setefester		92091261
1b	Setefester		92091161
2a	Toalettsete Nordic ³ - Standard propensete	6025477	9M648101
2b	Toalettsete Nordic ³ - Hardplastsete	6025476	8780G801
2c	Toalettsete Nordic ³ - Hardplastsete	6025475	8780S801
4	Buffer set		92242101
5	Veggmonteringssett		92185901
9f	Soft Close-demper	6026034	92242400