



Livskvalitet siden 1825

Nordic³ HF 3635 Teardrop Compact vegghengt toalett

Med standardsete

Produktets funksjoner

- Hygienic Flush med åpen spylekant for lettere rengjøring
- Glassert under spylekanten for enklere rengjøring
- Passer med Triomont innbyggingsisterne

Artikkelnummer


NRF-nr.	Art.nr.	EAN
6023685	GB113635001010	4062373759080

Informasjon om pakking

Lengde: 460 mm | Brekke: 400 mm | Høyde: 550 mm
Vekt: 18 kg
Antall i pakken: 1 st


Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.



Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er i samsvar med AMA-anbefalinger, SS-EN 33 dimensjonering og SS-EN 997-funksjon CE godkjent




Teknisk informasjon

- CO₂e fotavtrykk: 41,18 kg
- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)

- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste

Reservedeler



3530, 3630, 3635 yr 2015-
(Rev 1. 2020-02-17)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1a	Setefester		GB92091261
1b	Setefester		GB92091161
2a	Toalettsete Nordic ³ - Standard propensete	6025477	9M648101
2b	Toalettsete Nordic ³ - Hardplastsete	6025476	8780G801
2c	Toalettsete Nordic ³ - Hardplastsete	6025475	8780S801
5	Veggmonteringssett		92185901
9f	Soft Close-demper	6026034	92242400