



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas „New Nautic“ aukštu snapu

32 vnt. komplektas skirtas „Prefab“

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



ECO-STOP



GREITAS
SURINKIMAS



- B energijos klasė
- Šaltasis paleidimas; pakėlus rankeną į aukščiausią padėtį teka tik šaltas vanduo
- Švelnus judėjimas, sklاندus ir tikslaus valdymo technologija

Prekės numeris

Art.nr.
GB4120609632

EAN
7393792235426

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 800 mm | Plotis: 600 mm | Aukštis: 555 mm


Svars: 54 kg

Numurs iepakojumā: 32 pc

Surinkimas ir priežiūra


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- CO2e pēdsakas: 7.37 kg
- Standartinės jungties matmuo: 10mm



ExplodedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė, „New Nautic“ 2021	GB41639803 01
2	Uždengimas	GB41639523 01
3	Veržlė keraminiam kasetės komplektui	GB41639522 01
4	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė	GB41637393
5	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ taupantis energiją	GB41639567 01
6	Aeratorius	GB41630129 01
7	Aeratorius	GB41639610 01
8	Aeratorius	GB41639971 01
9	Eigos ribotuvo komplektas	GB41638450
10	O žiedų rinkinys	GB41637010 01
11	Plautuvės išjungimas	GB41639547 01
12	„SoftPex“ žarna	GB41639279 02
13	„SoftPex“ žarna	GB41638721 02
14	„SoftPex“ žarna	GB41638708 02
15	„Softpex“ žarna 440 mm	GB41638701 01
16	Montavimo komplektas	GB41639937 01
17	Čiaupas	GB41637326 0
18	„Nautic“ svirtis „Care“	GB41639801 01
19	Čiaupas	GB41638474 01
20		GB41639626 01
21	Kaištis, plautuvės pajungimui darbistalyje	GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer, energy class B New Nautic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	234 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com