



Quality of life since 1825

Dušikomplekt Atlantic Round, 40 c-c

Läbiv toruühendus

Toote Omadused

SMART INSIDE SAFE TOUCH



- 40 c-c for mounting with external pipes
- Continuous pipe connection
- Safe Touch function minimizes the heat on the front of the mixer

Article number

Art.nr.
GB41201430

EAN
7391530081007

Pakendiinfo

Pikkus: 745 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm

Kaal: 4.95 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veedurve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2025:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Ühenduse moodud: 40 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com