



Quality of life since 1825

Peadušiga dušikomplekt Estetic Square

160 c-c

Toote Omadused

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

Article number

Art.nr.
GB41208435

EAN
7391530076263



Pakendiinfo

Pikkus: 745 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm

Kaal: 5.13 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninställning
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Ühenduse mõõdud: 160 c-c

Varuosad



ExplodedView Estetic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-17)

| Nr. | Toote | Art.nr. |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Nupp Estetic – veehulk | GB4165023301 |
| 2 | Nupp Estetic matt must – veehulk | GB416502335301 |
| 3 | Vooluhulga ventiil Estetic | GB4165029301 |
| 4 | | GB41638334 01 |
| 5 | Nupp Estetic – temperatuur | GB4165023501 |
| 6 | Nupp Estetic matt must – temperatuur | GB416502355301 |
| 7 | Nippel New Nautic | GB4165020401 |
| 8 | | GB41634719 01 |
| 9 | Nippel New Nautic | GB4165020601 |
| 10 | | GB41632698 02 |
| 11 | Tihend New Nautic | GB41650355 |
| 12 | | GB41635633 02 |
| 13 | | GB41635633 10 |
| 14 | | GB41638542 01 |
| 15 | | GB41636822 01 |
| 16 | | GB41634555 01 |
| 17 | | GB41636577 01 |
| 18 | | GB41630131 01 |
| 19 | Pööratav jooksutoru 85 mm | GB41650279 |
| 20 | Pööratav jooksutoru 150 mm | GB41650282 |
| 21 | Pööratav jooksutoru 250 mm | GB41650285 |
| 22 | Jooksutoru 350 mm | GB41650288 |
| 23 | | GB41633972 |
| 27 | Riul | GB41650052 |
| 28 | Riul | GB4165005253 |
| 29 | Nupp New Nautic – veehulk | GB4165036301 |
| 31 | Suundvahetaja New Nautic | GB4165021301 |
| 32 | Aeraator | GB4165021001 |
| 33 | | GB41634756 01 |
| 35 | | GB41634577 |
| 36 | | GB41638998 02 |
| 37 | Ühendusnippel | GB41632815 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

| 1. Max flow (bath- and shower outlet) | | 2. Head shower GB41103230, GB41103235 | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa: | 0,465 l/s | - Flow rate at 300 kPa: | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 14 kPa | - Pressure at flow 0,1 l/s: | 17 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 56 kPa | - Pressure at flow 0,2 l/s: | 66 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 151 kPa | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 181 kPa |

| 3. Hand shower GB41103230, GB41103235 | | 4. Spout GB41650288 (350 mm) | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa: | 0,175 l/s | - Flow rate at 300 kPa: | 0,273 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 98 kPa | - Pressure at flow 0,1 l/s: | 40 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 392 kPa | - Pressure at flow 0,2 l/s: | 161 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 437 kPa |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com