Quality of life since 1825

Dušas maisītājs Atlantic – ar termostatu

Izvade augšupvērsta/lejupvērsta, 150 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE SAFE TOUCH

- Funkcija Safe Touch samazina karstumu jaucējkrāna priekšpusē
- Uztur vienmērīgu ūdens temperatūru spiediena un temperatūru izmaiņu laikā
- Var kombinēt ar Gustavsberg vannas snīpi vai griestu dušas komplektu

Article number

Art.nr.	EAN
GB41211302	7391530076393

Pakuotės informacija

Garums: 292 mm | Platums: 95 mm | Augstums: 74 mm
Svoris: 1.77 kg
Pakuotės numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 151 kPa
- CO2e pėdas nospiedums: 5.87
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c

Atsarginės dalys

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Rokturis Atlantic apjomam	GB4165022501
3	Plūsmas regulators New Nautic	GB41650292001
4		GB41638334 01
5	Rokturis Atlantic temperatūrai	GB4165022701
7	Nipelis New Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Nipelis New Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Starplika New Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Grozāms snīpis 85 mm	GB41650279
20	Grozāms snīpis 150 mm	GB41650282
21	Grozāms snīpis 250 mm	GB41650285
22	Grozāms snīpis 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
27	Plaukts	GB41650052
28	Plaukts	GB4165005253
31	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165021301

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

1. Max flow (bath- and shower outlet)
2. Head shower GB41103230, GB41103235
3. Hand shower GB41103230, GB41103235
4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa

2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com