



Quality of life since 1825

# Suihkusekoitin New Nautic – termostaatti

Aikaventtiili, ulostulo ylöspäin, 160 c-c

## Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



SÄHKÖINEN  
SULKUVENTTIILI



- Preset flushing time ~ 30 sek.
- Flow 9 l/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water block for scald protection

## Artikkelien numero

Art.nr.  
GB41202364

EAN  
7391530075709

## Pakkaustiedot

Pituus: 292 mm | Leveys: 160 mm | Korkeus: 74 mm

Paino: 2.06 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

## Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Tekniset tiedot

- Liitäntäkoko: 160 c-c