



Quality of life since 1825

Dušas maisītājs New Nautic – ar termostatu

Nesatur svina, izvade augšupvērsta/lejupvērsta, 160 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE



SAFE TOUCH



BEZ SVINA



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Contains less than 0.1% lead
- Can be complemented with bathtub spout

Article number

Art.nr.
GB412023020

EAN
7391530076331

Pakuotēs informācija

Garums: 292 mm | Platums: 95 mm | Augstums: 74 mm


Svoris: 1.79 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti




Techninē informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 151 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 9.13

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	2. Head shower GB41103230, GB41103235
- Flow rate at 300 kPa: 0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: 151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s: 181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235	4. Spout GB41650288 (350 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s: 437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com