



Quality of life since 1825

Vannas jaucējkrāns Estetic – ar termostatu

Matēts melns, fiksēts vannas snīpis, izvade lejupvērsta, 150 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Iekļauj praktisku plauktu, kas nodrošina papildu glabāšanas vietu
- Nodrošina vienmērīgu temperatūru ūdens spiediena un temperatūras izmaiņu gadījumā
- Ērti kombinējams ar mūsu dažādajiem dušu komplektiem

Article number

Art.nr.
GB4121843353

EAN
7391530076256

Pakuotēs informācija

Garums: 292 mm | Platums: 160 mm | Augstums: 74 mm


Svoris: 2.39 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.


Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,4 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 204 kPa

- CO₂e pēdas nospiedums: 9.14
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c




ExplodedView Estetic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-17)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Rokturis Estetic apjomam	GB4165023301
2	Rokturis Estetic apjomam	GB416502335301
3	Plūsmas regulators Estetic	GB4165029301
4		GB41638334 01
5	Rokturis Estetic temperatūrai	GB4165023501
6	Rokturis Estetic, matēts melns, temperatūrai	GB416502355301
7	Nipelis New Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Nipelis New Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Starplika New Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Grozāms snīpis 85 mm	GB41650279
20	Grozāms snīpis 150 mm	GB41650282
21	Grozāms snīpis 250 mm	GB41650285
22	Grozāms snīpis 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
27	Plaukts	GB41650052
28	Plaukts	GB4165005253
29	Rokturis New Nautic apjomam	GB4165036301
30	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165035201
31	Plūsmas sadalītājs New Nautic	GB4165021301
32	Aerators	GB4165021001
33		GB41634756 01
35		GB41634577
36		GB41638998 02
37	Savienojuma nipelis, pilnīgs	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Bathtub Mixers



- 1. Max flow bathtub outlet
- 2. Bathtub outlet
- 3. Shower set GB41106250

1. Max flow bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,4 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	19 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	204 kPa

2. Bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,308 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	32 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	126 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	344 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-12-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com