



Quality of life since 1825

# Peadušiga dušikomplekt Estetic Square

150 c-c

## Toote Omadused

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Sisaldab nutikat riulit, mis annab rohkem hoiuruumi
- Hoiab ühtlast veetemperatuuri rõhu ja temperatuuri muutuste ajal
- Sobib hästi meie erinevate dušikomplektidega

## Article number

Art.nr.  
GB41218435

EAN  
7391530076201

## Pakendiinfo

Pikkus: 745 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm

Kaal: 5.23 kg

Number pakendis: 1 pc

## Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torude loputamiseks lasta veel joosta. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veedurve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2025:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Ühenduse mõõdud: 150 c-c

# Varuosad



ExplodedView Estetic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-17)

Nr.	Toote	Art.nr.
1	Nupp Estetic – veehulk	GB4165023301
2	Nupp Estetic matt must – veehulk	GB416502335301
3	Vooluhulga ventiil Estetic	GB4165029301
4		GB41638334 01
5	Nupp Estetic – temperatuur	GB4165023501
6	Nupp Estetic matt must – temperatuur	GB416502355301
7	Nippel New Nautic	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Nippel New Nautic	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Tihend New Nautic	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Pööratav jooksutoru 85 mm	GB41650279
20	Pööratav jooksutoru 150 mm	GB41650282
21	Pööratav jooksutoru 250 mm	GB41650285
22	Jooksutoru 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
27	Riul	GB41650052
28	Riul	GB4165005253
29	Nupp New Nautic – veehulk	GB4165036301
31	Suundvahetaja New Nautic	GB4165021301
32	Aeraator	GB4165021001
33		GB41634756 01
35		GB41634577
36		GB41638998 02
37	Ühendusnippel	GB41632815

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	2. Head shower GB41103230, GB41103235
- Flow rate at 300 kPa: 0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: 151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s: 181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235	4. Spout GB41650288 (350 mm)
- Flow rate at 300 kPa: 0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa: 0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s: 98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s: 40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s: 392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s: 161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s: N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s: 437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)