



Quality of life since 1825

Brusearmatur Care

Termostat, afløbsventil, slange, håndbruser

Produktegenskaber

BLYFRI



SAFE TOUCH



SMART INSIDE



- Udviklet i henhold til "Retningslinjer for hygiejneaspekter i sundhedsvæsenet"
- Safe Touch reducerer varmen på forsiden af blandingsbatteriet
- Afløbsventilen tømmer vandet for at minimere risikoen for legionella

Artikel nummer

VVS-nr.
722861634

Art-nr.
GB41212314660

EAN
7391530086828

Emballage

Længde: 290 mm | Bredde: 290 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 2.32 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxfløde 300kPa: 0,4 l/s
- Tilslutningsdimension: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

<p>1. Max flow (bath- and shower outlet)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Flow rate at 300 kPa:</td> <td style="width: 30%;">0,425 l/s</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,1 l/s:</td> <td>17 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,2 l/s:</td> <td>66 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,33 l/s:</td> <td>181 kPa</td> </tr> </table>	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	<p>2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Flow rate at 300 kPa:</td> <td style="width: 30%;">0,322 l/s</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,1 l/s:</td> <td>29 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,2 l/s:</td> <td>116 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,33 l/s:</td> <td>316 kPa</td> </tr> </table>	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s																
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa																
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa																
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa																
- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s																
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa																
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa																
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa																
<p>3. Shower set GB41106250</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Flow rate at 300 kPa:</td> <td style="width: 30%;">0,1 l/s</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,1 l/s:</td> <td>300 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,2 l/s:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,33 l/s:</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	<p>4. Spout GB41650279 (85 mm)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Flow rate at 300 kPa:</td> <td style="width: 30%;">0,265 l/s</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,1 l/s:</td> <td>43 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,2 l/s:</td> <td>171 kPa</td> </tr> <tr> <td>- Pressure at flow 0,33 l/s:</td> <td>465 kPa</td> </tr> </table>	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s																
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa																
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A																
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A																
- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s																
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa																
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa																
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa																

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com