



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställspaket Nautic RWC

60 cm

All In One

Produktegenskaper

- Komplet paket med tvättställ, blandare, bottenventil och vattenlås utvecklade enligt "Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter"
- Plomberad bräddavloppskanal utan konsolhål för sjukhusmiljö
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färg

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7591025	GB1160740996401	7391530087139

Förpackningsinformation

Längd: 640 mm | Bredd: 640 mm | Höjd: 240 mm

Vikt: 26 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Tvättstället monteras mot vägg med bult. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

