



Livskvalitet siden 1825

Servantpakke Nautic RWC 60 cm

Alt-i-ett

Produktets funksjoner

- Komplette pakke med servant, servantkran, bunnventil og vannlås
- Forseglete brakettthull og overløpskanal til bruk i sykehus
- Utstyrt med forlenget grep

Artikkelnummer

Art.nr.
GB1160740996401

EAN
7391530087139

Informasjon om pakking

Lengde: 640 mm | Brekke: 640 mm | Høyde: 240 mm

Vekt: 26 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Servant monteres direkte på veggen med bolter. Muttere inkludert. Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon. Rengjør porselenet ofte for å forhindre at skitt og kalkavleiringer fester seg. Hvis ditt vanlige rengjøringsmiddel ikke gir ønsket resultat, prøv sitronsyre eller vinsyre. Tørk/skrubb den fuktige overflaten tørr og spyl grundig. Fjern kalkavleiringer med husholdningseddik. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. De skader emaljen på lengre sikt. Bruk heller aldri sterke, basiske, lutbaserte avløpsåpnere som kan skade både porselensoverflaten og miljøet.

Energimerking og sertifiseringer

