



Livskvalitet siden 1825

Matt sort, blyfri

Produktets funksjoner

COLD-START



BLYFRITT



ECO-FLOW



- Bevegelig tut 110° (0° og 60° blokk inkludert)
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering

Artikkelnummer

NRF-nr.
1383160

Art.nr.
GB41205058053

EAN
7391530087252

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm


Vekt: 1.7 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.


Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,12 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 192 kPa
- CO2e fotavtrykk: 8,26 kg
- Trykk, vannflyt og temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,12 l/s
- Tilkoblingsdimensjon: 10 mm

Reservedeler




Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Atlantic		GB41639541 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343242	GB41630129 01
7	Strålesamler		GB41639610 01
8	Slagbegrensningssats	4342716	GB41638450
9	O-ringsats	4342659	GB41637010 01
10	Oppvaskmaskinstenging		GB41639547 01
11	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk		GB41639525 01
12	SoftPex-slange		GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
14	Monteringssett - kjøkkenblandebatteri		GB41639573 01
15	Tut Atlantic		GB41639540 01
16	Regulator el. oppvaskmask.stenging		GB41639707 01
17	Kabel for el. oppvaskmask.stenging		GB41639678 01
18	Konsoll for el. oppvaskmask. stenging		GB41639681 01
21	Strømadapter 220V for el. oppvaskmask.stenging.		GB41639683 01
22	EKSTRA SENSOR	5648393	FG0901201
24	Avstengingsventil for duo		GB41639690 01
25	Strømadapter 220V for duo		GB41639688 01
26	Regulator for duo		GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow
- 2** Dishwasher shut off valve

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,12 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	192 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com