



Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Ducentic

Polert messing, dobbelt hull

Produktets funksjoner

BLYFRITT



- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Svingbar tut, kan låses til 0, 60 eller 110 grader
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly

Artikkelnummer

NRF-nr.
1440238

Art.nr.
GB4121725119

EAN
7391530087795

Informasjon om pakking

Lengde: 220 mm | Bredde: 375 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.43 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer




CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s






Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
-----	---------	---------	---------

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com