



Quality of life since 1825

Dušisegisti Public

Ajaklapp, 150 c-c

Toote Omadused

SMART INSIDE SAFE TOUCH



- Aegreleega surunupp, eelseadistatud loputusaeg u 30 sek.
- Vooluhulk 7L/min
- Sisesehitatud automaatne kuuma vee väljalülitamine kaitseks põletuse eest

Article number

Art.nr.
GB41212360

EAN
7391530090955

Pakendiinfo

Pikkus: 745 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm

Kaal: 3.89 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2023:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Duschset Public



1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/S
- Pressure at flow 0,1 l/s:	128 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-08-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com